

IMPACTA BOND

ADESIVO INDUSTRIAL IDEAL PARA SUPERFÍCIES FLEXÍVEIS



CARACTERÍSTICAS

Impacta Bond é um adesivo monocomponente sem solventes que não necessita de catalisadores, calor ou grampos. Possui rápida ação, com média fluidez e excelente penetração em diversos materiais. Projetado para atingir grandes resistências de colagem de material com ou sem porosidades na superfície, como borracha, metais, plásticos entre outros.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Indicado para a colagem de madeira, plástico, metais, borracha, neoprene, ABS, SBR, PVC e alumínio.

DADOS TÉCNICOS

Material	Tempo de cura (s)
ABS com ABS	6 - 7
Madeira com madeira	8 - 13
ABS com aço inoxidável	8 - 12
NBR com aço inoxidável	6 - 8
NBR com NBR	5 - 8
Aço inoxidável com aço inoxidável	6 - 9
ABS com NBR	6 - 9
Madeira com ABS	8 - 13

Características	Unidade	Valor
Viscosidade	cps	100 - 130
Densidade	kg/L	1,05 - 1,06
Ponto de fulgor	°C	80
Ponto de ebulição	mmHg	65

BENEFÍCIOS

- Viscosidade média;
- Colagem instantânea;
- Baixo odor.

EMBALAGEM

O produto é fornecido em frascos de 20g e 100g.

VALIDADE

12 meses após a data de fabricação.

COR

Transparente.

COMPOSIÇÃO

Base de etil cianoacrilato.

CONSUMO

Varia com a área de aplicação.

ARMAZENAMENTO

Armazenamento deixar os produtos em local seco entre 20°C - 25°C, durante longos períodos na refrigeração a 5°C.



IMPACTA SELANTES

CNPJ: 26.848.038/0001-02

Av. Major Alvim, 744/752 | Alvinópolis | Atibaia - SP | CEP 12942-550

Tel.: (11) 3402-8118 / (11) 3402-8100

www.impactaselantes.com.br | contato@impactaselantes.com.br



Impacta Selantes
Adesivos e Selantes

IMPACTA BOND

ADESIVO INDUSTRIAL IDEAL PARA SUPERFÍCIES FLEXÍVEIS



BENEFÍCIOS

- Evitar contato com a pele e os olhos;
- Em contato com a pele, enxaguar com água morna ou dissolver com acetona;
- Não remova com força;
- Em contato com os olhos, manter abertos e procurar ajuda médica;
- Manter longe do alcance das crianças.

LIMPEZA

A limpeza dos equipamentos e materiais deverão ser feitas com o uso de acetona. Materiais impregnados com produto devem ser limpos mecanicamente.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

O substrato deve estar seco e devidamente livre de qualquer tipo de impureza e substâncias que possa prejudicar a aderência do Impacta Bond.

APLICAÇÃO

O produto deve ser aplicado em uma fina camada do adesivo, para a colagem necessita a compressão das duas partes por alguns segundos a colagem será instantânea a cura total será 24 a 48 horas. Após a aplicação se for necessário limpe o excesso de cola da tampa e do bico da embalagem.

IMPACTA SELANTES

CNPJ: 26.848.038/0001-02

Av. Major Alvim, 744/752 | Alvinópolis | Atibaia - SP | CEP 12942-550

Tel.: (11) 3402-8118 / (11) 3402-8100

www.impactaselantes.com.br | contato@impactaselantes.com.br