



Impacta Selantes
Adesivos e Selantes

PU ACRÍLICO

SELANTE A BASE D'ÁGUA VEDA TRINCA E ACABAMENTOS PARA MÓVEIS, RODAPÉS E GUARNIÇÕES



CARACTERÍSTICAS

É ideal para a selagem e preenchimento de fissuras, trincas e vãos. Produto a base d'água, sem cheiro, com boa flexibilidade, excelente aderência e impermeabilização. Livre de solvente, resiste a ação de intempéries, como chuva e radiação solar, podendo ser usado em aplicações externas. Aceita acabamento por lixamento e pinturas à base d'água.

Recomendado para materiais porosos e não porosos com excelente aderência madeira, MDP, MDF, pedras naturais, como granito e mármore, pedras sintéticas, concreto, tijolo, paredes de alvenaria, entre outros.

PRINCIPAIS VANTAGENS

Boa flexibilidade, ótima aderência e impermeabilidade;

- Uso interno e externo;
- Pode ser lixado e pintado;
- Fácil aplicação.

DADOS TÉCNICOS

Base	Dispersão Acrílica
Aparência	Pastosa
Cor	Branca
Sistema de Cura	Secagem física
Formação de Pele	23°C e 65% U. R. Aprox. 20 minutos
Retração	(DIN 52451) Aprox. 15%
Densidade (DIN 53479B)	1,60 g/ml
Resistência à Temperatura	-20°C até +80°C
Capacidade máxima de movimentação	12,5%

MODO DE APLICAÇÃO

1. A superfície deve estar limpa, isenta de gorduras e seca;
2. Para acabamento, aplicar fita crepe em toda a extensão da junta;
3. Corte o bico a 45° na largura desejada e corte a ponta do tubo;
4. Usando aplicador específico para PU, aplique o selante na quantidade certa.
5. Evitar aplicar o selante em juntas e dilatação após às 10:00hs, devido à expansão da junta.

ESTOCAGEM

Guardar os produtos protegidos do sol, umidade e a uma temperatura entre 5C° e 30°C.

PRECAUÇÕES

Aplicar em local ventilado, evitar contato com olhos e pele, lavar as partes com água e sabão. Caso ocorra ingestão, procure um médico imediatamente. Não contém isocianato livre.



IMPACTA SELANTES

CNPJ: 26.848.038/0001-02

Av. Major Alvim, 744/752 | Alvinópolis | Atibaia - SP | CEP 12942-550

Tel.: (11) 3402-8118 / (11) 3402-8100

www.impactaselantes.com.br | contato@impactaselantes.com.br